

# APPENDAGES

KIJKGLAZEN

## KIJKGLAS RVS PN40



### Temperatuurbereik

-10°C tot +150°C\*



### Werkdruk

van 0 - 40 bar



### Geschikt voor

Water, condensaat, olie en chemicaliën



### Aandrijving

NVT

## SPECIFICATIES

<b>Norm</b>	DIN 3237	<b>Behuizing</b>	RVS, 1.4408
<b>Aansluiting</b>	Flensaansluiting PN16**	<b>Deksel</b>	RVS, 1.4408 / 1.4301
<b>Drukklasse</b>	PN40	<b>Afdichting</b>	Grafiet
<b>Dekselbevestiging</b>	Flensdeksel	<b>Materiaal glas</b>	Natriumkalk DIN 8902
<b>Opstelling</b>	Horizontaal en vertikaal	<b>Materiaal bouten</b>	A4 - 70
<b>Norm bouwlengte</b>	EN 558, series 1	<b>Opp. bescherming</b>	Geen

Bestelnr	Maat	Maat	Werkdruk	Glasafmetingen
	"	DN	bar	
3511.0303	1/2	15	40	45x10
3511.0304	3/4	20	40	45x10
3511.0305	1	25	40	63x15
3511.0306	1 1/4	32	40	63x15
3511.0307	1 1/2	40	40	80x20
3511.0308	2	50	40	100x25
3511.0309	2 1/2	65	40	100x25
3511.0310	3	80	40	125x30
3511.0311	4	100	40	150x35

\* Tot 280°C op aanvraag. \*\* Stomplas op aanvraag.