

**DIRECT WERKENDE RVS MAGNEETAFLUITER**  
EPDM MEMBRAAN



**Temperatuurbereik**

-30°C tot +120°C



**Werkdruk**

van 0 - 16 bar tem 1"

van 0 - 12 bar vanaf 1 1/4"



**Geschikt voor**

olie- en vetvrije media en water



**Aandrijving**

spoel 230VAC/24VAC/24VDC



**SPECIFICATIES**

<b>Norm</b>	(EN)DIN	<b>Behuizing</b>	RVS 1.4581
<b>Aansluiting</b>	Binnendraad (BSPP)	<b>Afdichting</b>	EPDM
<b>Drukklasse</b>	PN12/16	<b>Veer materiaal</b>	RVS 316
<b>Werking</b>	Direct, spanningsloos gesloten	<b>Dekselmateriaal</b>	RVS 1.4581
<b>Aansluitspanning</b>	230VAC/24VAC/24VDC	<b>Kortsluitring</b>	Zilver
<b>Beschermings- klasse</b>	IP65	<b>Opp. bescherming</b>	Geen

Bestelnr			Maat	Doorlaat	Werkdruk	Gewicht
230VAC	24VAC	24VDC	"	mm	bar	kg
<b>0412.0203</b>	0413.0203	<b>0411.0203</b>	1/2	12	16	1,0
<b>0412.0204</b>	0413.0204	<b>0411.0204</b>	3/4	20	16	1,4
<b>0412.0205</b>	0413.0205	<b>0411.0205</b>	1	25	16	1,8
0412.0206	0413.0206	0411.0206	1 1/4	32	12	2,7
0412.0207	0413.0207	0411.0207	1 1/2	40	12	3,1
0412.0208	0413.0208	0411.0208	2	50	12	6,5



**Geflensde uitvoeringen** volgens DIN 2501 zijn op aanvraag beschikbaar.