

MEET- & REGELTECHNIEK

MAGNEETAFLUITERS

DIRECT WERKENDE MESSING MAGNEETAFLUITER

NBR MEMBRAAN



Temperatuurbereik

-20°C tot +80°C



Werkdruk

van 0 - 16 bar tem 1"

van 0 - 12 bar vanaf 1 1/4"



Geschikt voor

neutrale vloeistoffen, water, hydraulische olie en gassen



Aandrijving

spoel 230VAC/24VAC/24VDC



SPECIFICATIES

Norm	(EN)DIN	Behuizing	Messing
Aansluiting	Binnendraad (BSPP)	Afdichting	NBR
Drukklasse	PN12/16	Veer materiaal	RVS 301
Werking	Direct, spanningsloos gesloten	Dekselmateriaal	Messing
Aansluitspanning	230VAC/24VAC/24VDC	Kortsluitring	Koper
Beschermings- klasse	IP65	Opp. bescherming	Geen

	Bestelnr		Maat	Doorlaat	Werkdruk	Gewicht
	230VAC	24VAC	24VDC	"	mm	bar
0412.0103	0413.0103	0411.0103	1/2	12	16	1,0
0412.0104	0413.0104	0411.0104	3/4	20	16	1,4
0412.0105	0413.0105	0411.0105	1	25	16	1,8
0412.0106	0413.0106	0411.0106	1 1/4	32	12	2,7
0412.0107	0413.0107	0411.0107	1 1/2	40	12	3,1
0412.0108	0413.0108	0411.0108	2	50	12	6,5



Geflensde uitvoeringen volgens DIN 2501 zijn op aanvraag beschikbaar.