

MEET- & REGELTECHNIEK

MAGNEETAFLUITERS

INDIRECT WERKENDE MESSING MAGNEETAFLUITER

EPDM MEMBRAAN



Temperatuurbereik

-30°C tot +90°C tem 3/4"
-30°C tot +100°C vanaf 1"



Werkdruk

van 0,2 - 10 bar



Geschikt voor

olie- en vetvrije media en gassen



Aandrijving

spoel 230VAC/24VAC/24VDC



SPECIFICATIES

Norm	(EN)DIN	Behuizing	Messing
Aansluiting	Binnendraad (BSPP)	Afdichting	EPDM
Drukklasse	PN10	Veer materiaal	RVS 301
Werking	Indirect, spanningsloos gesloten	Dekselmateriaal	RVS 304, RVS 316 vanaf DN40
Aansluitspanning	230VAC/24VAC/24VDC	Kortsluitring	Koper
Beschermings- klasse	IP65	Opp. bescherming	Geen

	Bestelnr			Maat	Doorlaat	Werkdruk	Gewicht
	230VAC	24VAC	24VDC	"	mm	bar	kg
0412.0501	0413.0501	0411.0501	1/4	10	10	0,3	
0412.0502	0413.0502	0411.0502	3/8	10	10	0,3	
0412.0503	0413.0503	0411.0503	1/2	15	10	0,4	
0412.0504	0413.0504	0411.0504	3/4	20	10	0,7	
0412.0505	0413.0505	0411.0505	1	25	10	1,6	
0412.0506	0413.0506	0411.0506	1 1/4	32	10	2,9	
0412.0507	0413.0507	0411.0507	1 1/2	40	10	3,2	
0412.0508	0413.0508	0411.0508	2	50	10	3,4	

5