

MEET- & REGELTECHNIEK

MAGNEETAFLUITERS

INDIRECT WERKENDE MESSING MAGNEETAFLUITER

NBR MEMBRAAN



Temperatuurbereik

-10°C tot +80°C



Werkdruk

van 0,2 - 10 bar



Geschikt voor

neutrale vloeistoffen, water, hydraulische olie en olie zonder additieven



Aandrijving

spoel 230VAC/24VAC/24VDC



SPECIFICATIES

Norm	(EN)DIN	Behuizing	Messing
Aansluiting	Binnendraad (BSPP)	Afdichting	NBR
Drukklasse	PN10	Veer materiaal	RVS 301
Werking	Indirect, spanningsloos gesloten	Dekselmateriaal	RVS 304, RVS 316 vanaf DN40
Aansluitspanning	230VAC/24VAC/24VDC	Kortsluitring	Koper
Beschermings- klasse	IP65	Opp. bescherming	Geen

	Bestelnr			Maat	Doorlaat	Werkdruk	Gewicht
	230VAC	24VAC	24VDC	"	mm	bar	kg
0412.0301	0413.0301	0411.0301	1/4	10	10	0,3	
0412.0302	0413.0302	0411.0302	3/8	10	10	0,3	
0412.0303	0413.0303	0411.0303	1/2	15	10	0,4	
0412.0304	0413.0304	0411.0304	3/4	20	10	0,7	
0412.0305	0413.0305	0411.0305	1	25	10	1,6	
0412.0306	0413.0306	0411.0306	1 1/4	40	10	2,9	
0412.0307	0413.0307	0411.0307	1 1/2	40	10	3,2	
0412.0308	0413.0308	0411.0308	2	40	10	3,4	

5