

INDIRECT WERKENDE RVS MAGNEETAFLUITER
NBR MEMBRAAN



Temperatuurbereik
-10°C tot +80°C



Werkdruk
van 0,2 - 10 bar



Geschikt voor
neutrale vloeistoffen, water, hydraulische olie en olie zonder additieven



Aandrijving
spoel 230VAC/24VAC/24VDC



SPECIFICATIES

Norm	(EN)DIN	Behuizing	RVS 316
Aansluiting	Binnendraad (BSPP)	Afdichting	NBR
Drukklasse	PN10	Veer materiaal	RVS 301
Werking	Indirect, spanningsloos gesloten	Dekselmateriaal	RVS 316
Aansluitspanning	230VAC/24VAC/24VDC	Kortsluitring	Zilver
Beschermings- klasse	IP65	Opp. bescherming	Geen

Bestelnr			Maat	Doorlaat	Werkdruk	Gewicht
230VAC	24VAC	24VDC	"	mm	bar	kg
0412.0402	0413.0402	0411.0402	3/8	10	10	0,3
0412.0403	0413.0403	0411.0403	1/2	13	10	0,4
0412.0404	0413.0404	0411.0404	3/4	20	10	0,7
0412.0405	0413.0405	0411.0405	1	20	10	0,9
0412.0406	0413.0406	0411.0406	1 1/4	32	10	1,7
0412.0407	0413.0407	0411.0407	1 1/2	40	10	3,7
0412.0408	0413.0408	0411.0408	2	40	10	3,9