

# MULTI-TURN AFSLUITERS

VRIJSTROOM AFSLUITERS

## PNEUMATISCH BEDIENDE RVS VRIJSTROOM AFSLUITER

GAS BOVEN DE ZITTING



### Temperatuurbereik

-10°C tot +200°C



### Werkdruk

van 0 - 16 bar



### Geschikt voor

stoom en neutrale gassen



### Aandrijving

NVT

## SPECIFICATIES

Norm	(EN)DIN	Behuizing	RVS CF8M
Aansluiting	Binnendraad (BSPP)	Zitting	PTFE
Drukklasse	PN16	Stuurkop	RVS 304
Bediening	Pneumatisch NC	Zuiger	Aluminium
Doorlaat	DN10 tot DN80	Zuigerafdichting	Viton
Stroomrichting	Gassen boven de zitting	Opp. bescherming	Geen

Bestelnr	Maat	Doorlaat	Werkdruk	Gewicht
	"	mm	bar	kg
3421.0102	3/8	10	16	1
3421.0103	1/2	15	16	1,92
3421.0104	3/4	20	16	3,06
<b>3421.0105</b>	1	25	16	3,76
<b>3421.0106</b>	1 1/4	32	16	4,71
<b>3421.0107</b>	1 1/2	40	16	4,71
<b>3421.0108</b>	2	50	16	4,71
3421.0109	2 1/2	65	16	4,71
3421.0110*	3	80	16	4,71

\* De DN80 vrijstroomafsluiter is enkel te verkrijgen met aluminium actuator.

**optie** **0491.0000** Stuurventiel 24VDC

**optie** **0492.0000** Stuurventiel 230VAC