

PNEUMATISCH BEDIENDE RVS VRIJSTROOM AFSLUITER
VLOEISTOF ONDER DE ZITTING



Temperatuurbereik
-10°C tot +200°C



Werkdruk
afhankelijk van de diameter (zie tabel)



Geschikt voor
vloeistoffen



Aandrijving
NVT

2

SPECIFICATIES

Norm	(EN)DIN	Behuizing	RVS CF8M
Aansluiting	Binnendraad (BSPP)	Zitting	PTFE
Drukklasse	PN16	Stuurkop	RVS 304
Bediening	Pneumatisch NC	Zuiger	Aluminium
Doorlaat	DN10 tot DN80	Zuigerafdichting	Viton
Stroomrichting	Vloeistoffen onder de zitting	Opp. bescherming	Geen

Bestelnr	Maat	Doorlaat	Werkdruk	Gewicht
	"	mm	bar	kg
3411.0102	3/8	10	14	1
3411.0103	1/2	15	14	1,92
3411.0104	3/4	20	14	3,06
3411.0105	1	25	14	4,71
3411.0106	1 1/4	32	16	4,71
3411.0107	1 1/2	40	16	4,71
3411.0108	2	50	13	4,71
3411.0109	2 1/2	65	8	4,71
3411.0110*	3	80	2,5	4,71

* De DN80 vrijstroomafsluiter is enkel te verkrijgen met aluminium actuator.

optie 0491.0000 Stuurventiel 24VDC

optie 0492.0000 Stuurventiel 230VAC