

APPENDAGES

FILTERS

GEFLENSEDE GIETIJZEREN GG25 Y-FILTER PN16



Temperatuurbereik

-10°C tot +300°C



Werkdruk

van 0 - 16 bar



Geschikt voor

airconditioning, stoom, warm water en koud water



Aandrijving

NVT



SPECIFICATIES

Norm	EN 1092-2	Behuizing	Grijs gietijzer, EN-GJL-250 JL1040
Aansluiting	Flensaansluiting, PN16	Deksel	Grijs gietijzer, EN-GJL-250 JL1040
Drukklasse	PN16	Deksel afdichting	CrNiSt - Grafiet
Dekselbevestiging	Flensdeksel	Zeef	RVS AISI 304
Aftapaansluiting	Ja	Materiaal bouten	8 en 8.8-A2A
Norm bouwlengte	EN 558 series 1	Opp. bescherming	Standaard waterverf

Bestelnr	Maat	Maat	Maasgrootte	Werkdruk	Gewicht
	"	DN	mm	bar	kg
1011.0103	1/2	15	1	16	2,6
1011.0104	3/4	20	1	16	3,0
1011.0105	1	25	1	16	4,3
1011.0106	1 1/4	32	1	16	6,8
1011.0107	1 1/2	40	1	16	8,8
1011.0108	2	50	1	16	11,0
1011.0109	2 1/5	65	1,25	16	14,6
1011.0110	3	80	1,25	16	18,6
1011.0111	4	100	1,6	16	27,0
1011.0112	5	125	1,6	16	38,5
1011.0113	6	150	1,6	16	54,5
1011.0114	8	200	1,6	16	110,0
1011.0115	10	250	1,6	16	165,0
1011.0116	12	300	1,6	16	285,0
1011.0117	14	350	1,6	16	373,0
1011.0118	16	400	1,6	16	540,0