

GEFLENSDE GIETIJZEREN GGG40 Y-FILTER PN16


Temperatuurbereik

-10°C tot +350°C


Werkdruk

van 0 - 16 bar


Geschikt voor

airconditioning, stoom, warm water en koud water


Aandrijving

NVT



SPECIFICATIES

Norm	EN 1092-2	Behuizing	Nodulair gietijzer, EN-GJS-400-18 JS 1025
Aansluiting	Flensaansluiting, PN16	Deksel	Nodulair gietijzer, EN-GJS-400-18 JS 1025
Drukklasse	PN16	Deksel afdichting	CrNiSt - Grafiet
Dekselbevestiging	Flensdeksel	Zeef	RVS AISI 304
Aftapaansluiting	Ja	Materiaal bouten	A2-70
Norm bouwlengte	EN 558 series 1	Opp. bescherming	Standaard waterverf

Bestelnr	Maat	Maat	Maasgrootte	Werkdruk	Gewicht
	"	DN	mm	bar	kg
1011.0203	1/2	15	1	16	2,6
1011.0204	3/4	20	1	16	3,0
1011.0205	1	25	1	16	4,3
1011.0206	1 1/4	32	1	16	6,8
1011.0207	1 1/2	40	1	16	8,8
1011.0208	2	50	1	16	11,0
1011.0209	2 1/2	65	1,25	16	14,6
1011.0210	3	80	1,25	16	18,6
1011.0211	4	100	1,6	16	27,0
1011.0212	5	125	1,6	16	38,5
1011.0213	6	150	1,6	16	54,5
1011.0214	8	200	1,6	16	110,0