

# APPENDAGES

FILTERS

## GEFLENSEDE GIETSTALEN Y-FILTER

PN40



### Temperatuurbereik

-10°C tot +400°C



### Werkdruk

van 0 - 40 bar



### Geschikt voor

airconditioning, stoom, warm water en koud water



### Aandrijving

NVT



## SPECIFICATIES

<b>Norm</b>	EN 1092-1	<b>Behuizing</b>	Gietstaal, GP240GH 1.0619
<b>Aansluiting</b>	Flensaansluiting, PN40	<b>Deksel</b>	Gietstaal, GP240GH 1.0619
<b>Drukklasse</b>	PN40	<b>Deksel afdichting</b>	CrNiSt - Grafiet
<b>Dekselbevestiging</b>	Flensdeksel	<b>Zeef</b>	RVS AISI 304
<b>Aftapaansluiting</b>	Ja	<b>Materiaal bouten</b>	25CrMo4 en C35E
<b>Norm bouwlengte</b>	EN 558 series 1	<b>Opp. bescherming</b>	Standaard waterverf

Bestelnr	Maat	Maat	Maasgrootte	Werkdruk	Gewicht
	"	DN	mm	bar	kg
<b>1013.0403</b>	1/2	15	1	40	2,6
<b>1013.0404</b>	3/4	20	1	40	3,0
<b>1013.0405</b>	1	25	1	40	4,3
<b>1013.0406</b>	1 1/4	32	1	40	6,8
<b>1013.0407</b>	1 1/2	40	1	40	9,0
<b>1013.0408</b>	2	50	1	40	11,0
<b>1013.0409</b>	2 1/2	65	1,25	40	16,8
<b>1013.0410</b>	3	80	1,25	40	19,5
<b>1013.0411</b>	4	100	1,6	40	29,6
<b>1013.0412</b>	5	125	1,6	40	42,5
<b>1013.0413</b>	6	150	1,6	40	56,0
<b>1013.0414</b>	8	200	1,6	40	110,0