

# MULTI-TURN AFSLUITERS

KLEPAFSLUITERS

## GIETIJZEREN KLEPAFSLUITER GG25

PN16



### Temperatuurbereik

-20°C tot +300°C



### Werkdruk

max. 16 bar



### Geschikt voor

Vloeistoffen, stoom, thermische oliën, koelcircuits en perslucht



### Aandrijving

NVT



## SPECIFICATIES

Norm	EN 1092-2
Aansluiting	Flensaansluiting, PN10/16
Drukklasse	PN16
Bediening	Stijgend handwiel
Klepvorm	Vast
Norm bouwlengte	EN 558, Serie 1

Behuizing	Grijs gietijzer GG25
Afdichting	RVS
Spindelmetaal	RVS 420
Dekselmetaal	Grijs gietijzer GG25
Dekselpakking	Grafiet
Opp. bescherming	Standaard waterverf

Bestelnr	Maat	Maat	Flensboring	Gewicht
	"	DN	PN	kg
<b>1121.0103</b>	1/2	15	10/16	3,3
<b>1121.0104</b>	3/4	20	10/16	3,9
<b>1121.0105</b>	1	25	10/16	5,0
<b>1121.0106</b>	1 1/4	32	10/16	6,6
<b>1121.0107</b>	1 1/2	40	10/16	8,4
<b>1121.0108</b>	2	50	10/16	12,0
<b>1121.0109</b>	2 1/2	65	10/16	17,3
<b>1121.0110</b>	3	80	10/16	22,7
<b>1121.0111</b>	4	100	10/16	35,8
<b>1121.0112</b>	5	125	10/16	52,8
<b>1121.0113</b>	6	150	10/16	74,2
<b>1121.0114</b>	8	200	16	126
1121.0115	10	250	16	200
1121.0116	12	300	16	315