

**GIETIJZEREN KLEPAFSLUITER GGG40**  
 PN16

**Temperatuurbereik**

-20°C tot +350°C


**Werkdruk**

max. 16 bar


**Geschikt voor**

Vloeistoffen, stoom, thermische oliën, koelcircuits en perslucht


**Aandrijving**

NVT


**SPECIFICATIES**

<b>Norm</b>	(EN)DIN	<b>Behuizing</b>	Nodulair gietijzer GGG40
<b>Aansluiting</b>	Flensaansluiting EN-1092-2	<b>Afdichting</b>	RVS
<b>Drukklasse</b>	PN16	<b>Spindelmetaal</b>	RVS 420
<b>Bediening</b>	Stijgend handwiel	<b>Dekselmetaal</b>	Nodulair gietijzer GGG40
<b>Klepvorm</b>	Vast	<b>Dekselpakking</b>	Grafiet
<b>Norm bouwlengte</b>	EN 558, Serie 1	<b>Opp. bescherming</b>	Standaard waterverf

Bestelnr	Maat	Maat	Flensboring	Gewicht
	"	DN	PN	kg
<b>1121.0203</b>	1/2	15	10/16	3,3
<b>1121.0204</b>	3/4	20	10/16	3,9
<b>1121.0205</b>	1	25	10/16	5,0
<b>1121.0206</b>	1 1/4	32	10/16	6,6
<b>1121.0207</b>	1 1/2	40	10/16	8,4
<b>1121.0208</b>	2	50	10/16	12,0
<b>1121.0209</b>	2 1/2	65	10/16	17,3
<b>1121.0210</b>	3	80	10/16	22,7
<b>1121.0211</b>	4	100	10/16	35,8
<b>1121.0212</b>	5	125	10/16	52,8
<b>1121.0213</b>	6	150	10/16	74,2
<b>1121.0214</b>	8	200	16	126
1121.0215	10	250	16	200
1121.0216	12	300	16	315