

MULTI-TURN AFSLUITERS

KLEPAFSLUITERS

GIETIJZEREN KLEPAFSLUITER GGG40

PN25



Temperatuurbereik

-10°C tot +350°C



Werkdruk

max. 25 bar



Geschikt voor

Vloeistoffen, stoom, thermische oliën, koelcircuits en perslucht



Aandrijving

NVT



SPECIFICATIES

Norm	EN-1092-2	Behuizing	Nodulair gietijzer GGG40
Aansluiting	Flensaansluiting, PN10/16/25	Afdichting	RVS
Drukklasse	PN25	Spindelmetaal	RVS 420
Bediening	Stijgend handwiel	Dekselmetaal	Nodulair gietijzer GGG40
Klepvorm	Vast	Dekselpakking	Grafiet
Norm bouwlengte	EN 558, Serie 1	Opp. bescherming	Standaard waterverf

Bestelnr	Maat	Maat	Flensboring	Gewicht
	"	DN	PN	kg
1122.0203	1/2	15	10/16/25	3,3
1122.0204	3/4	20	10/16/25	3,9
1122.0205	1	25	10/16/25	5,0
1122.0206	1 1/4	32	10/16/25	6,6
1122.0207	1 1/2	40	10/16/25	9,4
1122.0208	2	50	10/16/25	12,0
1122.0209	2 1/2	65	10/16/25	17,3
1122.0210	3	80	10/16/25	22,7
1122.0211	4	100	25	35,8
1122.0212	5	125	25	52,8
1122.0213	6	150	25	74,2
1122.0214	8	200	25	126,0