

GIETSTALEN KLEPAFSLUITER GGG40
 PN40

Temperatuurbereik

-10°C tot +400°C


Werkdruk

max. bar


Geschikt voor

Vloeistoffen, stoom, thermische oliën, koelcircuits en perslucht


Aandrijving

NVT


SPECIFICATIES

Norm	EN-1092-2	Behuizing	Gietstaal GP240GH+N
Aansluiting	Flensaansluiting, PN10/16/25/40	Afdichting	RVS
Drukklasse	PN40	Spindelmateriaal	RVS 420
Bediening	Stijgend handwiel	Dekselmateriaal	Gietstaal GP240GH+N
Klepvorm	Vast	Dekselpakking	Grafiet
Norm bouwlengte	EN 558, Serie 1	Opp. bescherming	Standaard waterverf

Bestelnr	Maat	Maat	Flensboring	Gewicht
	"	DN	PN	kg
1123.0403	1/2	15	10/16/25/40	4,3
1123.0404	3/4	20	10/16/25/40	5,1
1123.0405	1	25	10/16/25/40	5,8
1123.0406	1 1/4	32	10/16/25/40	9,5
1123.0407	1 1/2	40	10/16/25/40	9,8
1123.0408	2	50	10/16/25/40	17,5
1123.0409	2 1/2	65	10/16/25/40	20,5
1123.0410	3	80	10/16/25/40	34,0
1123.0411	4	100	25/40	44,0
1123.0412	5	125	25/40	77,0
1123.0413	6	150	25/40	113,0
1123.0414	8	200	40	180,0