

**PVC-U VLINDERKLEP TYPE WAFER**  
 PN10

**Temperatuurbereik**

+5°C tot +85°C


**Werkdruk**

max. 10 bar


**Geschikt voor**

water en lucht


**Aandrijving**

 pneumatische actuator **p 126**

 elektrische aandrijving **p 122**
**SPECIFICATIES**

<b>Norm</b>	(EN)DIN	<b>Behuizing</b>	Polypropeen, PP-GF30
<b>Aansluiting</b>	Tussenbouw type WAFER	<b>Klepzitting</b>	EPDM
<b>Drukklasse</b>	PN10	<b>Binnenwerk</b>	PVC-U
<b>Bediening</b>	Vergrendelbaar, glasvezelversterkt polypropeen met 5° rasterinstelling	<b>Klepbladmateriaal</b>	PVC-U
<b>Klepontwerp</b>	Centrisch	<b>Opp. bescherming</b>	Geen
<b>Norm bouwlengte</b>	ISO 5752		

Bestelnr	Maat	Maat	Flensboring	Gewicht
	"	DN	PN	
0292.0108	2	50	10	1,653
0292.0109	2 1/2	65	10	1,352
0292.0110	3	80	10	1,515
0292.0111	4	100	10	2,193
0292.0112	5	125	10	2,536
0292.0113	6	150	10	4,268
0292.0114	8	200	10	6,481
0292.0115	10	250	6	14,328
0292.0116	12	300	6	18,899