

KWARTSLAGAFSLUITERS

VLINDERKLEPPEN TYPE WAFER & LUG

GASGEKEURDE GIETIJZEREN GGG40 VLINDERKLEP TYPE LUG

PN10/16



Temperatuurbereik

-20°C tot +60°C



Werkdruk

max. 6 bar



Geschikt voor

gasnetwerken



Aandrijving

pneumatische actuator **p 126**

elektrische aandrijving **p 122**

SPECIFICATIES

Norm	EN 1092	Behuizing	Nodulair gietijzer GGG40
Aansluiting	Type lug, flens PN10/16	Klepzitting	NBR
Drukklasse	PN6	Spindel materiaal	RVS 420
Bediening	Gele gietijzeren hendel 10-posities instelbaar	Klepblad materiaal	RVS 316
Klepontwerp	Centrisch	Opp. bescherming	Epoxy coating 80µm
Norm bouwlengte	EN 558, series 20		

Bestelnr	Maat	Maat	Flensboring	Gewicht
	"	DN	PN	kg
0281.2906	1 1/4	32	PN10/16	2,7
0281.2907	1 1/2	40	PN10/16	2,7
0281.2908	2	50	PN10/16	3,3
0281.2909	2 1/2	65	PN10/16	3,9
0281.2910	3	80	PN10/16	4,8
0281.2911	4	100	PN10/16	7,2
0281.2912	5	125	PN10/16	9,7
0281.2913	6	150	PN10/16	11,2
0281.E914	8	200	PN10	21,6
0281.E915	10	250	PN10	28,1
0281.2914	8	200	PN16	21,6
0281.2915	10	250	PN16	28,1